

FOCAL®



SPEAKER SYSTEM  
THEVA



# 音楽と過ごす日常に新たな景色をもたらす— FOCALのエッセンスを凝縮した新進のTHEVA。

FOCALハイファイスピーカーのプレミアム・エントリーラインがTHEVA (テイバ) へと生まれ変わりました。カーボンファイバーにサーモプラスチックポリマーを含浸成形した、複合材スレートファイバーコーン採用のドライバー (N°2では13cmサイズのユニットを新開発) と、THEVA 専用に最適化されたインバーテッド・ドームTNFツイーターの組み合わせにより、力強く豊かな低域と自然で繊細な高域の表現力を獲得。エンクロージャーを一新し、筐体をコンパクト化することで、多様なライフスタイルに美しく融合する洗練されたエクステリアを実現しました。ハイファイサウンドへのファーストステップ、それがTHEVAです。



## Theva N°2

### SPECIFICATION

モデル	Theva N°2 (テイバ ナンバー2)
型式	3ウェイ・バスレフ型フロアスタンディング
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドームTNFツイーター 13.0cm スレートファイバー・ミッドレンジ 13.0cm スレートファイバー・ウーファー×2
周波数特性	53Hz~28kHz (±3dB)
低域再生能力	44Hz (-6dB)
出力音圧レベル	90.0dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	2.9Ω
クロスオーバー周波数	280Hz / 2,900Hz
推奨パワーアンプ出力	40~200W
外形寸法 (W×H×D)	282×931×352mm (専用ベース含む) 191×882×287mm (キャビネット)
質量	17kg / 1台
付属品	専用ベース、スバイク サラネット (マグネット式)



# THEVA

## Theva & Vestia N°1 Stand

全高：550mm  
フットプリント (W×D)：305×345mm  
質量：3.8kg/1台、付属品：スパイク




## Theva N°1

### SPECIFICATION

モデル	Theva N°1 (テイバ ナンバー1)
型式	2ウェイ・バスレフ型ブックシェルフ
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドームTNFツイーター 16.5cm スレートファイバー・ミッドウーファー
周波数特性	58Hz~28kHz (±3dB)
低域再生能力	49Hz (-6dB)
出力音圧レベル	89.0dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	4.6Ω
クロスオーバー周波数	3,000Hz
推奨パワーアンプ出力	25~100W
外形寸法 (W×H×D)	212×392×260mm
質量	7kg/1台
付属品	サラネット (マグネット式)

※専用スタンドは別売です。



## FOCAL TECHNOLOGY

### ■ インバーテッド・ドームTNFツイーター

高域部には、上位モデルARIAで定評のある、軽さと剛性、ダンピング特性を高い次元で両立したアルミニウムとマグネシウムの合金製振動板採用のTNFツイーターを搭載。FOCALの代名詞ともいえる特許技術インバーテッド・ドーム形状とすることで、歪み感のない繊細で瑞々しい音質を実現しました。さらに振動板とユニットの接合面にポロンを挟み込むことで、2~3kHzの中域における歪みの発生を抑制。応答特性に優れたインバーテッド構造の優れた特徴を余すところなく発揮します。



### ■ スレートファイバーコーン

スレートファイバーは、カーボンファイバーにサーモプラスチックポリマーを含浸成形した複合材です。振動板に求める軽さ・剛性・ダンピング特性という3つの要素において理想的な性能を誇るFOCAL独自開発の新素材として、歪み感が少なく、正確で力強くダイナミックな音楽表現を可能にしました。THEVA N°1には定評ある16.5cmドライバー・ユニットを、THEVA N°2には新規開発の13cmドライバー・ユニットを搭載し、フロアスタンディング・タイプでありながら、スリムでスタイリッシュなサイズ感を実現しました。



### ■ ノーブルで洗練されたデザイン

フランスメイドのTHEVAは、さまざまなインテリアと調和し、ライフスタイルにマッチする上品で洗練された外観デザインを採用。自然で端正なフォルムにふさわしい、ブラック、ダークオーク、ライトオークの3色を用意しました。また、フロアスタンディング・タイプのN°2は付属の専用ベースへの装着で、N°1とCenterは別売のスタンドに設置することにより、後方に適度に傾斜し、底面の安定性を高めると同時に最適なタイムアライメントを実現。理想的なリスニングポジションへ容易にセッティング可能です。




## Theva Center

### SPECIFICATION

モデル	Theva Center (テイバ センター)
型式	2ウェイ・密閉型センタースピーカー
ドライブユニット	25mm Al/Mg インバーテッド・ドームTNFツイーター 16.5cm スレートファイバー・ミッドウーファー×2
周波数特性	59Hz~28kHz (±3dB)
低域再生能力	51Hz (-6dB)
出力音圧レベル	91.0dB (2.83V/1m)
定格インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	3.8Ω
クロスオーバー周波数	2,100Hz
推奨パワーアンプ出力	40~200W
外形寸法 (W×H×D)	530×212×260mm
質量	10kg/1台
付属品	チルトベース サラネット (マグネット式)

※専用スタンドは別売です。



## Theva & Vestia Center Stand

全高：450mm  
フットプリント (W×D)：305×345mm  
質量：3.6kg/1台、付属品：スパイク





 **安全に関するご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

※スピーカー製品の無償保証期間は2年です。※規格および外観は予告無く変更することがあります。  
※本カタログ掲載製品にはスピーカーケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

 [www.luxman.co.jp/focalspeakers/](http://www.luxman.co.jp/focalspeakers/)



X  
(旧Twitter)



Instagram



facebook



YouTube

**LUXMAN**

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1  
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

