

# LUXMAN

## VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER LX-380G

各50台限定生産

## COMPACT DISC PLAYER D-380G

### 最新世代の真空管“38”シリーズ発売を記念した、 シャンペンゴールド意匠の限定生産モデル。

- 鏡面仕上げを施した木箱ケースとシャンペンゴールドのアルミパネルを組み合わせた専用の意匠
- 製品本体と同カラーの専用リモコン
- グラデーショニング製鉄製カスタムインシュレーターレッグ採用
- 高品位なりファレンス電源ケーブルJPA-15000を付属

#### 限定ゴールドモデル発売記念キャンペーンのお知らせ

発売～2月28日(火)までの期間、LX-380G/D-380Gをご購入いただいたお客様に真空管延長保証券(3年間保証)を、さらに両製品を同時にご購入いただいたお客様にはリファレンス・ラインケーブル(JPR-10000)もプレゼントするキャンペーンを実施いたします。  
※詳しくは正規取扱店のポスター、または弊社ホームページをご覧ください。

## LX-380G VACUUM TUBE INTEGRATED AMPLIFIER

JANコード：49581360053-0



### SPECIFICATIONS

定格出力	20W+20W(6Ω)、18W+18W(8Ω)、14W+14W(4Ω)
入力感度 / 入力インピーダンス	PHONO(MM)：3.0mV / 47kΩ PHONO(MC)：0.38mV / 100Ω LINE：180mV / 47kΩ、MAIN IN：690mV / 100kΩ
出力電圧	REC OUT：180mV、PRE OUT：1V
周波数特性	PHONO：20Hz～20kHz(±0.5dB) LINE：20Hz～80kHz(+0、-3.0dB)
全高調波歪率	1%以下(6Ω、1kHz)
S/N比(IHF-A)	PHONO(MM)：84dB以上、PHONO(MC)：67dB以上 LINE：95dB以上
音量調節	LECUA
回路方式	ドライバー：ムラード回路、出力：ビーム管接続
使用真空管	6L6GC×4本、ECC82×3本
出力構成	プッシュプル
トーンコントロール最大変化量	±8dB、ターンオーバー周波数切替式 BASS：150 / 300 / 600Hz、TREBLE：1.5k / 3k / 6kHz
電源電圧	AC100V(50 / 60Hz)
消費電力	116W(電気用品安全法の規定による)
外形寸法	440(幅)×204(高さ)×403(奥行き)mm 奥行きは前面/プ25mm、背面端子28mmを含む
重量	18.2kg(本体)、21.5kg(標準梱包)
付属品	リモコン(RA-25G) 電源ケーブル(JPA-15000：極性マーク付)
スピーカー端子 対応Yラグ端子寸法	a部分幅：15mm以下 b部分幅：8mm以上 ※Yラグ端子の形状によっては 装着できない場合があります。

## D-380G COMPACT DISC PLAYER

JANコード：495813601051-5



### SPECIFICATIONS

対応ディスク	CD
アナログ出力	アンバランス1系統
デジタル出力	同軸1系統、光1系統
出力電圧	半導体 2.1V、真空管 2.4V
出力インピーダンス	半導体 300Ω、真空管 300Ω
周波数特性	半導体 20Hz～20kHz(+0、-0.2dB) 真空管 20Hz～20kHz(+0.1、-0.3dB)
全高調波歪率	半導体 0.005%、真空管 0.8%
S/N比(IHF-A)	半導体 115dB、真空管 105dB
使用真空管	ECC82×1本
電源電圧	AC100V(50 / 60Hz)
消費電力	15W(電気用品安全法の規定による)
外形寸法	440(幅)×174(高さ)×286(奥行き)mm 奥行きは前面/プ4mm、背面端子8mmを含む
重量	11.4kg(本体)、14.0kg(標準梱包)
付属品	リモコン(RD-26G) 電源ケーブル(JPA-15000：極性マーク付)

弊社は、「正規取扱店」にてご購入いただきましたLUXMANブランド製品を末永くご愛用いただくため、  
無償保証期間を標準の2年に加え、製品の種類により、プラス5年、またはプラス1年延長する「プレミアム延長保証制度」を実施しています。

※本2製品の「プレミアム延長保証」適用後の無償保証期間は3年です。

※「プレミアム延長保証」についての詳細は、弊社「正規取扱店」、または弊社営業部までお問い合わせください。「正規取扱店」については、弊社ホームページをご覧ください、弊社営業部までお問い合わせください。

※製品の詳細は、標準モデルLX-380/D-380の個別カタログ、または弊社ホームページをご覧ください。

※規格および外観は予告なく変更することがあります。

※本カタログ掲載製品にはラインケーブル類は付属していません。別途お買い求め下さい。

## LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1  
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

Twitter  
@luxman\_japan

Facebook  
luxman.japan

2016.11-HB LX-380G&D-380G

