


ラックスマン・プリメインアンプ比較表

LUXMAN

モデル	L-509u	L-590AII	L-507u	L-550AII	L-505u	SQ-38u
意匠						
価格(税別)	65万円	51万円	38万円	29万円	21.5万円	36万円
発売	2006年10月	2007年4月	2009年11月	2007年4月	2007年7月	2008年12月
特徴	フルマニュアル機 アルティメートVR 完全セパレート構成	純A級 シーリングパネル搭載	ハイパワー ミドルレンジモデル	純A級 ベーシックモデル	ハイパワー エントリーモデル	真空管11本構成 MCTランス内蔵
増幅方式	AB級	A級	AB級	A級	AB級	AB級
定格出力	120W (8Ω) 240W (4Ω)	30W (8Ω) 60W (4Ω)	110W (8Ω) 200W (4Ω)	20W (8Ω) 40W (4Ω)	100W (8Ω) 140W (4Ω)	30W (6Ω) 25W (8、4Ω)
ODNF回路	Ver.2.2	Ver.2.2A	Ver.3.0	Ver.2.2A	Ver.2.2	—
出力構成	バイポーラ 3パラレル・プッシュプル	バイポーラ 3パラレル・プッシュプル	バイポーラ パラレル・プッシュプル	バイポーラ パラレル・プッシュプル	バイポーラ パラレル・プッシュプル	プッシュプル
ダンピングファクター	240	220	190	140	110	15
電源トランス	EI型580VA	EI型680VA	EI型560VA	EI型540VA	EI型440VA	EI型
セパレート機能	フロントスイッチ	ショートケーブル脱着 (リアパネル)	フロントスイッチ	ショートピン脱着 (リアパネル)	フロントスイッチ	フロントスイッチ
メーターカラー	ブルー	イエロー	ブルー	イエロー	ブルー(限定:イエロー)	—
本体仕上げ	ブラスターホワイト	ブラスターホワイト	ブラスターホワイト ヘアラインTOPパネル	ブラスターホワイト	ブラスターホワイト (限定:シャンペンゴールド)	シルバーヘアライン
リモコン	なし	あり(アルミ)	あり(アルミ)	あり(アルミ)	あり	あり(アルミ)
電源ケーブル	JPA-15000	JPA-10000	JPA-10000	JPA-10000	JPA-10000	JPA-10000
消費電力	330W(電安法) 85W(無信号時)	280W(電安法) 280W(無信号時) 1.2W(スタンバイ時)	250W(電安法) 84W(無信号時) 1.2W(スタンバイ時)	190W(電安法) 190W(無信号時) 1.2W(スタンバイ時)	210W(電安法) 82W(無信号時) 1.2W(スタンバイ時)	185W(電安法) 150W(無信号時)
本体サイズ	467(W)×179(H)×428(D)mm	467(W)×178(H)×434(D)mm	467(W)×179(H)×430(D)mm	467(W)×179(H)×437(D)mm	467(W)×179(H)×437(D)mm	400(W)×196(H)×310(D)mm
本体重量	27.5kg	26.5kg	22.5kg	22.0kg	21.0kg	20.0kg
音の特徴	セパレート並の解像力、レンジ感。 難しいスピーカーを鳴らしきる。 下位機種と一線を画すグレード感。	高級機らしい音の厚み。 艶やかさと力強さを兼ね備えた 浸透力のある音。	音場感のある力強い音。 歪の少なさが解像力の向上と 豊かなDレンジを聴かせる。	A級らしい密度のある音。 590AIIと比べるとスッキリしている。 瞬発力は充分ある。	充分な情報量と適度な厚み感。 安心して聴ける、 もっとも基本的なラックスマンの音。	真空管らしい艶と中域の張り出し。 高能率のSPと組み合わせたときの 力強さは代え難い魅力。