LUXMAN

LOOPLESS POWER STRIP
ES-35



高剛性の3層ループレス・シャーシ構造を採用した電源ボックス。

ES-35は、オーディオシステムにおける高品位な電源環境を構築するための3P×4口タイプのACアウトレットを採用した電源ボックスです。トップパネル/底板/内部シャーシの3層は、アースループの発生しない独自のループレス・シャーシ構造で強固に固定され、迷走電流や磁界の発生を抑えることで電源の純度を高めました。非磁性下地メッキ＋金メッキ処理を施した高音質ACインレットや、高剛性3PタイプのACアウトレットを4口装備し、内部配線にはリファレンス電源ケーブルJPA-15000と同仕様のノンツイスト構成の高純度無酸素銅（OFC）線を採用するなど、多くのオーディオコンポーネントの電源品質を高次元でサポートするアイテムです。



ES-35 LOOPLESS POWER STRIP

希望小売価格 55,000円（税抜） JANコード：4958136036058

SPECIFICATIONS

定格電圧 / 定格電流	125V / 15A（4口合計1500Wまで）
ACアウトレット	高剛性3Pタイプ×4口
ACインレット	非磁性下地メッキ＋金メッキ処理
内部配線	高純度無酸素銅（OFC）線 3.5mm²（JPA-15000のインナーケーブルと同仕様）
レッグ	アルミ削り出し×4脚
シャーシ構造	コの字押出材トップパネル／底板／内部シャーシの三重構造によるループレス・シャーシ
許容動作温度 / 湿度	0℃～40℃ / 5%～85%（結露のないこと）
対応電源	AC100V（50 / 60Hz）
安全規格	電気用品安全法
外形寸法	260（幅）×51（高さ）×66（奥行き）mm、高さはレッグ10mm含む
重量	1.0kg（本体）

⚠ 安全に関するご注意

- 容量を超えると焼損するおそれがあり、火災の原因となります。必ず合計1500W以下でご使用ください。
- 製品は、落としたり強い衝撃を与えないでください。インレット、およびアウトレットのホコリは定期的に除去してください。
- 製品に異常発熱や異臭がある場合は、直ちに使用を中止してください。異常がみられたまま使用を続けると、変色変形／煤の発生／焼損のおそれがあります。
- 本機への電源ケーブルの抜き差しは、接続機器の電源がオフの状態でおこなってください。

※規格および外観は予告なく変更することがあります。
※本製品にはACインレットに接続する電源ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

アフターサービスと品質保証について

ラックスマンのオーディオ製品には、個々のパーツの選択から製造工程、出荷にいたるまで、数多くの厳しいチェックを施し、万全の品質管理を期していますが、万一本機が故障したときは弊社サービスセンターまたはご購入店までご連絡ください。状況に応じた修理をさせていただきます。本機の保証期間はご購入日より起算して1年間です。保証書は本機のパッキングケース内に入っています。

LUXMAN
ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

Twitter @luxman_japan
Facebook luxman.japan

2015.6-HB ES-35
AG00987E40A