

モデル名	フラグシップ DA-06	リファレンス DA-250	スタンダード DA-150
			
価格	300,000円 (税抜)	170,000円 (税抜)	98,000円 (税抜)
発売年月	2013年2月	2015年11月	2016年6月
形式	フルサイズ USB D/A コンバーター	B4 サイズヘッドフォンアンプ付き USB D/A コンバーター	B5 サイズヘッドフォンアンプ付き USB D/A コンバーター
DAC チップ	PCM1792A × 2 (デュアルモノ)	PCM1795	PCM1795
DSP (デジタル・シグナル・プロセッサー)	TAS3152	—	—
音量調節	—	LECUA	LECUA ※ヘッドフォン出力のみ
対応サンプリング周波数	USB 入力 (PCM) : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k, 352.8k, 384kHz (16, 24, 32bit) USB 入力 (DSD) : 2.82M, 5.64MHz (1bit) COAX/OPT 入力 : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192kHz (16, 20, 24bit)	USB 入力 (PCM) : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k (16, 24, 32bit) USB 入力 (DSD) : 2.82M, 5.64MHz (1bit) COAX/OPT 入力 : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192kHz (16, 20, 24bit)	USB 入力 (PCM) : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k (16, 24, 32bit) USB 入力 (DSD) : 2.82M, 5.64MHz (1bit) COAX/OPT 入力 : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192kHz (16, 20, 24bit)
周波数特性	2Hz ~ 55kHz (+0, -3.0dB)	2Hz ~ 50kHz (+0, -3.0dB)	2Hz ~ 50kHz (+0, -3.0dB)
フィルター	PCM : デジタルフィルター × 3 DSD : アナログ FIR フィルター × 2	PCM : デジタルフィルター × 2 DSD : アナログ FIR フィルター × 2	PCM : デジタルフィルター × 2 DSD : アナログ FIR フィルター × 2
全高調歪率	0.0005%	0.001%	0.0012%
S/N 比	124dB	118dB	120dB
出力アンプ回路	フルバランス構成	フルバランス構成・高音質バッファー回路	アンバランス構成
トランス	OI型トランス	OI型トランス	EI型トランス
アナログ出力	バランス × 1 アンバランス × 1	バランス × 1 (FIX/VARIABLE 選択可能) アンバランス × 1 (FIX/VARIABLE 選択可能)	アンバランス × 1
ヘッドフォン出力端子	—	φ 6.3 標準ジャック × 1	φ 6.3 標準ジャック × 1
デジタル出力	COAX × 1, OPT × 1	COAX × 1, OPT × 1	—
デジタル入力	USB × 1, COAX × 2, OPT × 2, バランス (AES/EBU) × 1	USB × 1, COAX × 1, OPT × 2	USB × 1, COAX × 1, OPT × 1
アナログ入力	—	アンバランス × 1	—
ヘッドフォン出力	—	130mW+130mW (600 Ω)、400mW+400mW (32 Ω)、200mW+200mW (16 Ω)	130mW+130mW (600 Ω)、400mW+400mW (32 Ω)、200mW+200mW (16 Ω)
D/D コンバーター機能	○	○	—
デジタル出力オフ機能	○	—	—
ヘッドフォン感度切替機能	—	○	—
出力位相切替機能	○	○	—
レッグ	アルミ削り出しインシュレーター	アルミカーボード樹脂	フェルト
電源ケーブル	JPA-10000	JPA-10000	高品質ケーブル
リモコン	—	リモコン (RD-24)	—
本体仕上げ	ブラスターホワイト	ブラスターホワイト	ブラスターホワイト
電源電圧	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
消費電力	15W (電気用品安全法)	19W (電気用品安全法)	15W (電気用品安全法)
本体サイズ	440 (幅) × 92 (高さ) × 400 (奥行き) mm (奥行きは前面ノブ 14mm、背面端子 6mm を含む)	364 (幅) × 81 (高さ) × 279 (奥行き) mm (奥行きは前面ノブ 14mm、背面端子 8mm を含む)	182 (幅) × 73 (高さ) × 277 (奥行き) mm (奥行きは前面ノブ 12mm、背面端子 8mm を含む)
本体重量	11.0kg (本体)	5.4kg (本体)	3.3kg (本体)
付属品	電源ケーブル (JPA-10000 : 極性マーク付) インストールソフトウェア CD	カードリモコン (RD-24) 電源ケーブル (JPA-10000 : 極性マーク付) ※ソフトウェアは HP よりダウンロード	電源ケーブル ※ソフトウェアは HP よりダウンロード
リアパネル			
内部構成			